

2.4 Pickup

FAT TRUCK[®]
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



Zeal Motor Inc.

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5

579.319.0060

sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

2.4 Pickup

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS	
Capacité de charge	905 kg (2000 lbs)	Marque	HATZ	Avant & Arrière	52 x 19 x 20 pouces	Air climatisé	
Passagers	4 (2 devant + 2 arrière)	Modèle	3H50TICD	Pression	0,5 à 6 psi (0,035 to 0,42 kg/cm ²)	Treuil avant	
Vitesse maximum sur terre	32 km/h (20 mph)	Norme d'émission	EPA Tier 4 final EU Stage V	SYSTÈME DE CARBURANT		Batterie additionnelle	
Vitesse maximum sur l'eau	5 km/h (3,1 mph)	Nombre de cylindres	3 cylindres	Capacité	74 L (19,5 US Gal)	Attelage arrière	
Pentes maximum montée/descente	35°/ 70 %	Cylindrée	89 po3 (1,46 L)	Autonomie moyenne	12 h	Anneaux en « D » avant & arrière	
Pentes maximum à flanc	22°/ 40 %	Puissance @ 2400 RPM	56 hp (42 kW)	ÉQUIPEMENTS STANDARD		Crampons pour la glace	
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1600 RPM	136 lb-pi (184 N-m)	Portes	Avant	Chauffe bloc-moteur 110 V	
Poids à vide	1900 kg (4200 lb)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide	Sièges avant	2 sièges avant avec ceintures 3 points	Cabine fermée avec fenêtres ouvrables	
Pression au sol à pleine charge	2 lb/po ² (0,14 kg/cm ²)	SYSTÈME ÉLECTRIQUE		Éclairage	Avant, freins, position, clignotants et plafonnier	Plafonnier	
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ		Voltage	12 V	Klaxon	Électrique	Chauffage/dégivreur	
ROPS	ISO 3471	Capacité de l'alternateur	110 A	Embarquement	Échelle avant escamotable et poignées	Chauffage additionnel	
EPA	Tier 4 Final/Stage V	Capacité de la batterie	960 CCA	Couleur standard	Noir	Pare-brise avant avec essuie-glace	
Freins	Freins de sécurité automatique	Type de batterie	AGM	Extincteur	2.5 lb. ABC	Couleurs personnalisées	
DIMENSIONS		TRANSMISSION		Pompe de cale		Support de toit avant	
Hauteur	91,5 po (2323 mm)	Type	Hydrostatic	Trousse de premiers soins		Support de toit arrière	
Longueur	129 po (3283 mm)	FREINS		Pare-chocs avant et arrière		Capote arrière en vinyl	
Largeur	88 po (2236 mm)	Freins d'usage	Décélérateur positive par la transmission hydrostatique	Bouchon de réservoir de diesel verrouillable		Miroirs extérieurs	
Garde au sol	18 po (457 mm)	Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression	Porte-gobelets		Caméra de recul	
CONTRÔLES		GARANTIE		Manuel d'opération et d'entretien		Alarme de recul	
Contrôleur	Microprocesseur	1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)				Caméra 4 directions	
Conduite	Joystick					ROPS arrière	
Afficheur	Écran couleur digital					Sièges arrière avec ceintures	
GARANTIE						Lumière directionnelle télécommandée	
						Barre de lumières LED avant, arrière et côtés	
						Lumière LED ambre aux 4 coins	
						Inclinomètre électronique	
						Ensemble pour opération au froid	
						Ventilateurs	
						Boîte de rangement	
						Hayon arrière avec échelle	
						Attelage de remorquage	
						Pneus et jantes à haute flottaison	
						Wheel Pod ^{MD}	
						Remorque de transport	
						Structure de transport	
						Remorque amphibie	
						Super Fat Tires ^{MD}	

