

FT2 PICKUP

FAT^XTRUCK[®]

VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



ZEAL
MOTOR

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5
579.319.0060 | sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

FT2 PICKUP

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS	
Capacité de charge sur terre	905 kg (2000 lb)	Marque	HATZ	Avant & Arrière	FAT TRUCK® LGP 52 x 24 x 20 po	Air climatisé	
Capacité de charge sur l'eau	679 kg (1500 lb)	Modèle	3H50TICD	Pression	0,5 à 6 psi (0,035 to 0,42 kg/cm²)	Treuil avant	
Nombre de personne	4 (2 devant + 2 arrière)	Norme d'émission	EPA Tier 4 final EURO Stage V	SYSTÈME DE CARBURANT		Batterie additionnelle	
Vitesse maximum sur terre	32 km/h (20 mph)			Capacité	74 L (19,5 US Gal)	Attelage arrière	
Vitesse maximum sur l'eau	5 km/h (3,1 mph)	Nombre de cylindres	3 cylindres	Autonomie moyenne	12 h	Anneaux en « D » avant & arrière	
Pentes maximum montée/descente	35° / 70%	Cylindrée	89 po³ (1,46 L)	ÉQUIPEMENTS STANDARD		Crampons pour la glace	
Pentes maximum à flanc	22° / 40%	Puissance @ 2400 RPM	56 hp (42 kW)	Couleur standard : Noir		Chauffe bloc-moteur 110 V	
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1600 RPM	136 lb-pi (184 N-m)	Super Fat Tires ^{MD}		Cabine fermée avec fenêtres ouvrables	
Poids à vide de base	1900 kg (4200 lb)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide	Portes avant		Plafonnier	
Pression au sol à pleine charge	2 lb/po² (0,14 kg/cm²)	SYSTÈME ÉLECTRIQUE		Sièges avant		Chauffage/dégivreur	
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ		Voltage	12 V	Éclairage : Avant, freins, position, clignotants et plafonnier		Chauffage additionnel	
ROPS	ISO 3471	Capacité de l'alternateur	110 A	Klaxon électrique		Pare-brise avant avec essuie-glace	
EPA	Tier 4 Final/Stage V	Capacité de la batterie	960 CCA	Extincteur 2.5 lb. ABC		Couleurs personnalisées	
Freins	Freins de sécurité automatique	Type de batterie	AGM	2 sièges avant avec ceintures 3 points		Support de toit avant	
DIMENSIONS		TRANSMISSION		Hayon arrière avec échelle		Support de toit arrière	
Hauteur avec les barres de toit	91,5 po (2323 mm)	Type	Hydrostatique	Échelle avant escamotable et poignées		Capote arrière en vinyl	
Hauteur avec l'air climatisée	101 po (2562 mm)	FREINS		Pompe de cale		Miroirs extérieurs	
Longueur	129 po (3283 mm)	Freins d'usage	Décélérateur positif par la transmission hydrostatique	Trousse de premiers soins		Caméra de recul	
Largeur	98 po (2489 mm)	Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression	Pare-chocs avant et arrière		Alarme de recul	
Garde au sol	18 po (457 mm)			Bouchon de réservoir de diesel verrouillable		Caméra 4 directions	
CONTRÔLES				Porte-gobelets		ROPS arrière	
Contrôleur	Microprocesseur			Manuel d'opération et d'entretien		Sièges arrières avec ceintures	
Conduite	Joystick					Lumière directionnelle télécommandée	
Afficheur	Écran couleur digital					Barre de lumières LED avant, arrière et côtés	
GARANTIE						Lumière LED ambre aux 4 coins	
1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)						Inclinomètre électronique	
						Ensemble pour opération au froid	
						Ventilateur	
						Boîte de rangement	
						Attelage de remorquage	
						Wheel Pod ^{MD}	
						Remorque de transport	
						Remorque amphibie	

