

FT3 PICKUP

FAT[®]TRUCK[®]

VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



ZEAL
MOTOR

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5
579.319.0060 | sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

FT3 PICKUP

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE

Capacité de charge sur terre	3000 lb (1357 kg)
Capacité de charge sur l'eau	2200 lb (998 kg)
Nombre de personne	8 (2 avant + 6 arrière)
Vitesse maximum sur terre	25 mph (40 km/h)
Vitesse maximum sur l'eau	3.1 mph (5 km/h)
Pentes maximum montée/descente	35°/ 70%
Pentes maximum à flanc	22°/ 40%
Rayon de braquage	0°
Poids à vide de base	6500 lb (2941 kg)
Pression au sol à pleine charge	1,6 lb/po ² (0,11 kg/cm ²)

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

ROPS	ISO 3471
EPA	Stage V
Freins	Freins de sécurité automatiques

DIMENSIONS

Hauteur avec les barres de toit	103 po (2720 mm)
Hauteur avec l'air climatisée	111,4 po (2830 mm)
Longueur	147 po (3730 mm)
Largeur	100 po (2540 mm)
Garde au sol	25,5 po (650 mm)

CONTRÔLES

Contrôleur	Microprocesseur
Conduite	Joystick
Afficheur	Écran couleur digital

GARANTIE

1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)

MOTEUR

Marque	HATZ
Modèle	4H50TICD
Norme d'émission	EPA Tier 4 Final EURO Stage V
Nombre de cylindres	4 cylindres
Cylindrée	1,95 L
Puissance	74 hp (55 kW)
Couple @ 1600 RPM	177 lb-pi (240 N-m)
Système de refroidissement	Refroidi au liquide

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Voltage	12 V
Capacité de l'alternateur	370 A
Capacité de la batterie	960 CCA
Type de batterie	AGM

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Transmission de la puissance	4 moteurs hydrauliques

FREINS

Freins d'usage	Décélération positive par la transmission hydrostatique
Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression

PNEUS

Avant et Arrière	FAT TRUCK® LGP 68 x 24 x 24 po
Pression	0,5 à 4,5 PSI (0,07 à 0,31 BAR)
Contrôle de la pression	Contrôle automatique

SYSTÈME DE CARBURANT

Capacité	83 L (22 US Gal)
Autonomie moyenne	12 h

ÉQUIPEMENTS STANDARD

Couleur standard : Rouge ou blanc
 Porte verrouillable
 2 sièges avant avec ceintures 3 points
 2 fenêtres latérales ouvrables
 Ventilateur
 Éclairage : Avant, freins, position, clignotants et plafonnier
 Feux d'urgence DEL ambrés 4 coins
 Alarme de recul
 Miroirs avant
 Pare-chocs avant et arrière avec attelage
 Échelle avant et arrière escamotable et poignées
 Support de toit avant avec échelle
 Klaxon électrique
 Inclinomètre avec alarme
 Caméra de recul ou Caméras 4 directions
 Interrupteur principal de coupe-batterie
 Porte-gobelets
 3 x ports de charge 12 V
 Bouchon de réservoir de diesel verrouillable
 Anneaux en « D »
 Pompe de cale
 Wheel Pods^{MD}
 Extincteur 2,5 lb ABC
 Trousse premier soins
 Manuel d'opération et d'entretien

OPTIONS

Couleur personnalisée
 Barre de lumières DEL avant
 Barre de lumières DEL arrière
 Lumière de travail DEL côté avant et arrière
 Projecteur de recherche
 Air climatisée
 Chauffage additionnel avant pour les pieds
 Chauffage au diesel pour cabine
 Chauffe bloc-moteur et réservoir hydraulique 110 V
 Chauffage au diesel pour moteur et réservoir hydraulique
 Sièges arrière avec ceintures 2 points
 Sièges arrière avec ceintures 3 points
 4 sièges arrière orienté vers l'avant
 Batterie additionnelle
 Treuil avant et/ou arrière
 Treuil cabestan arrière
 Crampons
 Tube de rangement de perche isolée
 Support pour échelle
 Coffre de rangement
 Crochet de remorquage
 Radio Bluetooth®

