

FT3 WAGON

FATXTRUCK®
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



ZEAL
MOTOR

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5
579.319.0060 | sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

FT3 WAGON

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE

Capacité de charge sur terre	3000 lb (1357 kg)
Capacité de charge sur l'eau	2200 lb (998 kg)
Nombre de personne	8 (2 avant + 6 arrière)
Vitesse maximum sur terre	25 mph (40 km/h)
Vitesse maximum sur l'eau	3.1 mph (5 km/h)
Pentes maximum montée / descente	35° / 70%
Pentes maximum à flanc	22° / 40%
Rayon de braquage	0°
Poids à vide de base	6900 lb (3122 kg)
Pression au sol à pleine charge	1,6 lb/po ² (0,11 kg/cm ²)

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

ROPS	ISO 3471
EPA	Stage V
Freins	Freins de sécurité automatiques

DIMENSIONS

Hauteur avec les barres de toit	109 po (2763 mm)
Hauteur avec l'air climatisée	115,2 po (2927 mm)
Longueur	147 po (3730 mm)
Largeur	100 po (2540 mm)
Garde au sol	25,5 po (650 mm)

CONTRÔLES

Contrôleur	Microprocesseur
Conduite	Joystick
Afficheur	Écran couleur digital

GARANTIE

1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)

MOTEUR

Marque	HATZ
Modèle	4H50TICD
Norme d'émission	EPA Tier 4 Final EURO Stage V
Nombre de cylindres	4 cylindres
Cylindrée	1,95 L
Puissance	74 hp (55 kW)
Couple @ 1600 RPM	177 lb-pi (240 N-m)
Système de refroidissement	Refroidi au liquide

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Voltage	12 V
Capacité de l'alternateur	370 A
Capacité de la batterie	960 CCA
Type de batterie	AGM

TRANSMISSION

Type	Hydrostatique
Transmission de la puissance	4 moteurs hydrauliques

FREINS

Freins d'usage	Décélération positive par la transmission hydrostatique
Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression

PNEUS

Avant et Arrière	FAT TRUCK® LGP 68 x 24 x 24 po
Pression	0,5 à 4,5 PSI (0,07 à 0,31 BAR)
Contrôle de la pression	Contrôle automatique

SYSTÈME DE CARBURANT

Capacité	22 US Gal (83 L)
Autonomie moyenne	12 h

ÉQUIPEMENTS STANDARD

Couleur standard : Rouge ou blanc
Portes verrouillables
2 sièges avant avec ceintures 3 points
4 fenêtres coulissantes avec moustiquaire
Éclairage : Avant, freins, position, clignotants et plafonnier
Feux d'urgence DEL ambrés 4 coins
Alarme de recul
Miroirs avant
Pare-chocs avant et arrière avec attelage
Échelle avant escamotable et poignées
Support de toit arrière avec échelle
Klaxon électrique
Inclinomètre avec alarme
Caméra de recul ou Caméras 4 directions
Interupteur principal de coupe-batterie
Porte-gobelets
3 x ports de charge 12 V
Bouchon de réservoir de diesel verrouillable
Anneaux en « D »
Pompe de cale
Wheel Pods^{MD}
Extincteur 2,5 lb ABC
Trousse premier soins
Manuel d'opération et d'entretien

OPTIONS

Couleur personnalisée
Barre de lumières DEL avant
Barre de lumières DEL arrière
Lumière de travail DEL côté avant et arrière
Projecteur de recherche
Air climatisée
Ventilateurs
Chauffage 35000 BTU
Chauffage additionnel avant pour les pieds
Chauffage au diesel pour cabine
Chauffe bloc-moteur et réservoir hydraulique 110 V
Chauffage au diesel pour moteur et réservoir hydraulique
Sièges arrière avec ceintures 2 points
Sièges arrière avec ceintures 3 points
4 sièges arrière orienté vers l'avant
Batterie additionnelle
Treuil avant, arrière
Treuil cabestan arrière
Crampons
Tube de rangement de perche isolée
Support à échelle
Coffre de rangement
Crochet de remorquage
Radio Bluetooth®

